

DEFENDER MAX LIMITED 2027



Hybrid White

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Sistema de climatización automática con calefacción, ventilación y aire acondicionado (sistema HVAC)
- Radiador de gran capacidad con ventilador y condensador
- Diferencial delantero con tecnología Smart-Lok™
- Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
- Sistema Rockford Fosgate de audio premium (nivel 3), con 4 bocinas y subwoofer amplificado
- Radio AM/FM
- Parabrisas totalmente de vidrio con inclinación hacia arriba y kit de limpiaparabrisas
- Puertas delanteras completamente pintadas del color de la carrocería, con seguros y ventanas polarizadas de apertura eléctrica
- Puertas traseras pintadas del color de la carrocería con ventanas de apertura manual
- Ventana trasera de vidrio polarizado
- Retrovisor panorámico
- Limitador de velocidad
- Pantalla a color de 12.7 cm (de 5 plg.) con teclado y pantalla táctil inalámbrica de 26.04 cm (de 10.25 plg.)
- Cámara trasera
- Imán de 1700-W
- Mecanismo de retención del freno
- 65 plg. de ancho, con brazos en A dobles con diseño arqueado y barra estabilizadora
- Neumáticos XPS Trac Force de 30 plg. con rines de aluminio de 15 plg.
- Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética
- Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
- Techo rígido completo con forro y luz de techo
- Defensa frontal de gran resistencia
- Salpicaderas
- Tapetes para piso
- Faros LED, luces traseras LED con luz de reversa y luces distintivas LED

MOTOR	HD11
Tipo	Motor Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 95 hp/70 lb-pie, trícilíndrico de 999 cc, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión CVT con sistema primario pDrive y Sistema de Respuesta Rápida (QRS), con alto flujo de aire y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
Tren motriz	Tracción en mofo Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Quick-4Lok†
Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos Deportivo, Normal y Trabajo Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazos en A dobles con diseño arqueado, con barra estabilizadora y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	Brazos en A dobles con diseño arqueado y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trac Force 30 x 9/10 x 15 plg.
Rines	Aluminio fundido de 15 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (de 32 mm)
Traseros	Frenos de disco dobles de 236 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (de 28 mm)
Mecanismo de freno de retención	Mecanismo de freno de retención

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	948 kg (2,090 lb) (295 kg / 651 lb de accesorios)
Jaula	Estructura perfilada. Aprobada por ROPS
L x An x Al	412 x 165 x 207 cm (162.4 x 65 x 81.4 plg.)
Distancia entre ejes	298 cm (117.5 plg.)
Altura al suelo	35.6 cm (14 plg.)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	318 kg (700 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	•Guantera superior resistente a la intemperie, ubicada sobre el conjunto de instrumentos, que incluye un área protegida para teléfono celular y un puerto USB-A •Guantera del pasajero resistente a la intemperie, con puertos USB-C, USB-A y toma de corriente de 12 V CC •Compartimento de almacenamiento tipo cubby (oculto) y espacio adicional en la parte inferior del tablero •Contenedor extraíble de 14 L (3,7 gal)
Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	385 kg (850 lb)
Capacidad de combustible	45 L (11.9 gal)
Capacidad de pasajeros	6

CARACTERÍSTICAS

Sistema de climatización	Calefacción, ventilación y aire acondicionado (sistema HVAC)
Indicador	Pantalla a color de 12.7 cm (de 5 plg.) con teclado y pantalla táctil inalámbrica de 26.04 cm (de 10.25 plg.)
Batería	400 CCA (Amperios de Arranque en Frío) (30 A/h)
Imán	1,700 W
Instrumentos	• Puertos USB • Toma de corriente de 12 V tipo encendedor • Toma de corriente de 12 V en el área de carga
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
Iluminación	• Faros LED • Luces traseras LED con luz de reversa • LED exclusivas
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético y sistema de detención automática
Asiento	Asiento del conductor ajustable Banca 40/20/40 con refuerzos laterales
Volante	• Volante de calidad superior con controles integrados • Volante ajustable con función de inclinación completa hacia arriba
Protección	• Parabrisas totalmente de vidrio con inclinación hacia arriba y kit de limpiaparabrisas. • Puertas completamente pintadas del color de la carrocería, con seguros y ventanas polarizadas de apertura eléctrica. • Puertas traseras pintadas del color de la carrocería con ventanas de apertura manual. • Ventana trasera de vidrio polarizado • Espejo panorámico • Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia. • Techo rígido completo con forro y luz de techo. • Defensa frontal de gran resistencia • Salpicaderas • Tapetes para piso
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
---------------------	-----------------------------------

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

