

DEFENDER MAX XT 2027



Stealth Black

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

HD11

- Diferencial delantero de bloqueo automático Quick-4Lok[†]
- Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
- Limitador de velocidad
- Mecanismo de retención del freno
- 65 plg. de ancho, con brazos en A dobles con diseño arqueado y barra estabilizadora
- Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético
- Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
- Techo rígido completo
- Defensa delantera de alta resistencia
- Salpicaderas
- Faros LED y luces traseras LED con luz de reversa

MOTOR	HD11
Tipo	Motor Rotax ACE [®] (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 95 hp/70 lb-pie, tricilíndrico de 999 cc y enfriado por líquido.
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión CVT con sistema primario pDrive y Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X), con alto flujo de aire y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
Tren motriz	Tracción en modo Turf /2WD / 4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Quick-4Lok [†]
Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos Deportivo, Normal y Trabajo Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazos en A dobles con diseño arqueado, con barra estabilizadora y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	Brazos en A dobles con diseño arqueado y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 29 x 9/11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm
Traseros	Frenos de disco dobles de 236 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm
Mecanismo de freno de retención	Mecanismo de freno de retención

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

	HD11
Peso en seco estimado	948 kg (2,090 lb) 54 kg (119 lb) de accesorios
Jaula	Estructura perfilada. Aprobada por ROPS
L x An x Al	412 x 165 x 207 cm (162.4 x 65 x 81.4 plg.)
Distancia entre ejes	298 cm (117.5 plg.)
Altura al suelo	35.6 cm (14 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	•Guantera superior resistente a la intemperie, ubicada sobre el conjunto de instrumentos •Guantera del pasajero resistente a la intemperie, con puertos USB-C, USB-A y toma de corriente de 12 V CC •Compartimento de almacenamiento tipo cubby (oculto) y espacio adicional en la parte inferior del tablero •Contenedor extraíble de 14 L (3.7 gal)
Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	646 kg (1,425 lb)
Capacidad de combustible	45 L (11.9 gal)
Capacidad de pasajeros	6

CARACTERÍSTICAS

Sistema de climatización	N/A
Indicador	Pantalla a color de 5 plg.
Batería	400 CCA (Amperios de Arranque en Frío) (30 A/h)
Imán	650 W
Instrumentos	•Puertos USB •Toma de corriente de 12 V tipo encendedor •Toma de corriente de 12 V en el área de carga
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
Iluminación	Faros LED Luces traseras LED con luz de reversa
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético y sistema de detención automática
Asiento	Asiento del conductor ajustable Banca 40/20/40 con refuerzos laterales
Volante	Volante de calidad premium con teclado •Volante ajustable con función de inclinación completa hacia arriba
Protección	•Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia •Techo rígido completo •Defensa delantera de alta resistencia •Salpicaderas •Red de seguridad en la puerta
Accesorio de arrastre	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
---------------------	-----------------------------------



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

