

MAVERICK R X 2027



Granite Grey y Orange Crush

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio de 77 plg.
- Diferencial delantero Smart-Lok[†]
- Control de lanzamiento
- Amortiguadores FOX[†] 2.5 PODIUM con depósito externo integrado tipo piggyback, con ajuste de compresión QS3[†] y control de tope de compresión
- Pantalla táctil de 10.25 plg.
- Neumáticos ITP XNR Tenacity de 32 plg.
- Rines de 16 plg. con tecnología de formado por flujo
- Cámara trasera
- Dirección telescópica con controles de infoentretenimiento
- Techo rígido completo
- Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Faros LED de alto desempeño premium
- LED Can-Am exclusivos
- Almacenaje en tablero central con soporte para celular
- Gráficos/asientos del paquete X
- Imán de 1,700 W

MOTOR	999T DCT
Tipo	Motor Rotax [®] 999T de 240 hp, 999 cc, tres cilindros con turbocargador, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC [™]) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y bajo
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok Auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Dirección asistida	DPS de tres modos de par alto Gen 2

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado piggyback y ajuste de compresión QS3 [†]
Suspensión trasera	Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio forjado y 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado tipo piggyback, con ajuste de compresión QS3 [†] y control de tope de compresión

NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 in. (NA) XPS Trac Force 32 x 10 x 16 in. (INTL)
Rines	Rines de aluminio de 16 plg.

FRENOS	
Delanteros	Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón de 32 m
Traseros	Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón de 30 mm

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado	1,076 kg (2,372 lb)
Jaula	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)
L x An x Al	360.7 x 198.5 x 181.5 cm (142 x 78.1 x 71.5 plg.)
Distancia entre ejes	279.1 cm (110 plg.)
Altura al suelo	43.2 cm (17 plg.)
Capacidad del portaequipajes	90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 8.1 L (2.1 gal)
Capacidad de combustible	50 L (13.2 gal)
Capacidad de pasajeros	2

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.
Batería	270 CCA (Amperios de Arranque en Frío) (18 A/h)
Imán	1,700 W
Instrumentos	Puerto USB-A (2 puertos de carga y 1 puerto de comunicación) Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S. [™]), llave RF, con botón de encendido y apagado
Iluminación	• Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior • Luces distintivas LED de Can-Am
Cabrestante	Defensa preparada para cabrestante (cabrestante de 2,041 kg/ 4,500 lb no incluido)
Protección	• Techo rígido completo • Puertas medias premium • Malla para ventana • Deflector inferior delantero • Anclaje delantero/trasero • Protector de chasis integral de plástico • Protector contra piedras

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

