

# MAVERICK X3 MAX DS 2027



Granite Grey

### LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero Smart-Lok<sup>†</sup>
- Amortiguador SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg.
- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque
- Neumáticos XPS Trac Force de 30 plg.
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Techo rígido completo, medias puertas premium, placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
- Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado
- Gancho de remolque trasero

| MOTOR                                | TURBO                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                 | Motor tricilíndrico Rotax <sup>®</sup> ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 135 hp, turboalimentado, enfriado por líquido y con filtro de aire de alto desempeño                                                 |
| Sistema de suministro de combustible | Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)                                                                                                                                       |
| Transmisión                          | CVT de embrague primario pDrive con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)                                |
| Tren motriz                          | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos) |
| Dirección asistida                   | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos                                                                                                                                                               |

| SUSPENSIONES              |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera      | Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión                                     |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)    |
| Suspensión trasera        | Brazo oscilante trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros   | Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)    |

| NEUMÁTICOS Y RINES               |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Neumáticos delanteros y traseros | Neumáticos XPS Trac Force de 30 x 10 x 14 plg. |
| Rines                            | Aluminio fundido de 14 plg.                    |

| FRENOS     |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm |
| Traseros   | Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES    |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Peso en seco estimado        | 854 kg (1,883 lb)                                  |
| Jaula                        | Acero 980 de doble fase                            |
| L x An x Al                  | 416.6 x 162.5 x 167.1 cm (164 x 64 x 65.8 plg.)    |
| Distancia entre ejes         | 342.9 cm (135 plg.)                                |
| Altura al suelo              | 33 cm (13 plg.)                                    |
| Capacidad del portaequipajes | 68 kg (150 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™ |
| Capacidad de almacenamiento  | Total: 11.4 L (3 gal)                              |
| Capacidad de combustible     | 40 L (10.5 gal)                                    |
| Capacidad de pasajeros       | 4                                                  |

| CARACTERÍSTICAS   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador         | Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado                                                                                                                                                          |
| Batería           | 270 CCA (Amperios de Arranque en Frío) (18 A/h)                                                                                                                                                   |
| Imán              | 650W                                                                                                                                                                                              |
| Instrumentos      | Salida CC (10 A)                                                                                                                                                                                  |
| Sistema antirrobo | Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado                                                                                             |
| Iluminación       | • Faro LED • Luces traseras LED                                                                                                                                                                   |
| Cabrestante       | N/A                                                                                                                                                                                               |
| Protección        | • Defensa delantera integrada • Techo rígido completo • Puertas medias premium • Malla para ventanas • Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia • Gancho de arrastre trasero |

| GARANTÍA            |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 1 año |



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

