

MAVERICK X3 RS 2027



Granite Grey

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

TURBO RR

- Diferencial delantero Smart-Lok[†]
- Amortiguador SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg.
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de alto torque
- Sistema de control de la correa
- Imán de 850-W
- Neumáticos XPS Trac Force de 30 plg.
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Techo rígido completo, medias puertas tipo premium, placa protectora de plástico HMW de alta resistencia
- Pantalla de 4.5 plg. con teclado
- Gancho de arrastre trasero

MOTOR

TURBO RR

Tipo	Motor tricilíndrico Rotax [®] ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok [†] . Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos delanteros y traseros	Neumáticos XPS Trac Force, de 30 x 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm
Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	784 kg (1,728 lb)
Jaula	Acero 980 de doble fase
L x An x Al	335.3 x 183.9 x 174 cm (132 x 72.4 x 68.5 plg.)
Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)
Altura al suelo	40.6 cm (16 plg.)
Capacidad del portaequipajes	91 kg (200 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™
Capacidad de almacenamiento	Total: 9.4 L (2.5 gal)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 gal)
Capacidad de pasajeros	2

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla de 4.5 pulgadas con teclado
Batería	270 CCA (Amperios de Arranque en Frío) (18 A/h)
Imán	850W
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
Iluminación	• Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior • Luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Protección	• Defensa delantera integrada • Techo rígido completo • Puertas medias premium • Malla para ventana • Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia • Gancho de arrastre trasero

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
---------------------	-----------------------------------

can-am

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

