

MAVERICK X3 X RC 2027



Loft Green Satin

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero Smart-Lok[†]
- Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM RC2[†] con bypass
- Sistema de control de la correa
- Imán de 850-W
- Neumáticos XPS Hammer King de 32 plg.
- Rines de aluminio de 15 plg. con bloqueo de talón
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Defensa delantera, puertas de media altura, techo rígido completo, barra protectora
- Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética
- Diferencial HMWPE y protectores de chasis debajo de la defensa
- Brazo de la suspensión delantera y trasera HMWPE
- Deslizadores para terreno rocoso fabricados en UHMWPE
- Gancho de arrastre trasero
- Pantalla táctil de 10.25 plg. con volante telescópico y cámaras delantera y trasera
- Gráficos/asientos del paquete X
- LED Can-Am exclusivos

MOTOR

TURBO RR

Tipo	Motor tricilíndrico Rotax [®] ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión CVT con sistema primario pDrive, con alto flujo de aire Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok [†] Auténtico sistema de tracción de 4 modos: Tracción 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero/4WD ROCK/4WD TRAIL
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM RC2 [†] con depósito externo integrado tipo piggyback, con derivación y ajuste de compresión de doble velocidad y ajuste de rebote
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y enlaces inferiores con diseño arqueado, con 61 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM RC2 [†] con bypass, ajustes de compresión de dos velocidades y ajuste de rebote

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos delanteros y traseros	Neumáticos XPS Hammer King 32 x 10 x 15 plg.
Rines	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 15 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm
Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	837 kg (1,845 lb)
Jaula	Acero 980 de doble fase
L x An x Al	341.6 x 184.9 x 174 cm (134.5 x 72.8 x 68.5 plg.)
Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)
Altura al suelo	40.6 cm (16 plg.)
Capacidad del portaequipajes	91 kg (200 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™
Capacidad de almacenamiento	9.4 L (Total: 2.5 gal)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 gal)
Capacidad de pasajeros	2

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.
Batería	270 CCA (Amperios de Arranque en Frío) (18 A/h)
Imán	850 W
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
Iluminación	• Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior • Luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético
Protección	• Defensas delanteras • Techo rígido completo • Puertas medias premium • Malla para ventana • Barra de protección delantera • Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros • Deslizadores para terreno rocoso fabricados en UHMWPE • Protectores de chasis HMWPE: integrales de alta resistencia con diferencial / debajo de la defensa / brazo de la suspensión delantera y trasera • Gancho de arrastre trasero • Protector de brazo oscilante • Protector de brazo A inferior

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
---------------------	-----------------------------------

can-am

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

