

OUTLANDER MAX XT 2027



Dark Wildland Camo
Fiery Red

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

1000

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de Motor Inteligente (IEB™) y modos de conducción
- Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 26 plg., especializados para senderos
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) con cuerda sintética
- Pantalla digital de 7.6 plg. o pantalla táctil de 10.25 plg.
- Placa protectora completa, defensa delantera y trasera
- Compartimento para teléfono y cargador USB
- Compartimento delantero desplegable
- Compartimiento de almacenamiento trasero desmontable
- Asiento desmontable para pasajero

MOTOR	1000
Tipo	Motor Rotax® bicilíndrico en V de 1001 cc, 82 hp y 66 lb-pie con sistema DOHC enfriado por líquido Ventilador del radiador, con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de Motor Inteligente (IEB™)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS™)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo A de doble arco 30.5 cm (12 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2- 26 x 8/10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	1000
Peso en seco estimado	998 lb (453 kg)
L x An x Al	249.4 x 125 x 137.7 cm (98.2 x 49.2 x 54.2 plg.)
Distancia entre ejes	154.4 cm (60.8 plg.)
Altura al suelo	29.2 cm (11.5 plg.)
Altura del asiento	96 cm (37.8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) / Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de arrastre	1,830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. o pantalla táctil de 10.25 plg.
Imán	650 W
Instrumentos	Compartimento para teléfono con cargador USB-C
Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF
Iluminación	Faros LED y luces traseras
Cabrestante	Cabrestante Can-Am HD3500 de 1,588 kg (3,501 lb) con cable sintético
Asiento	Asiento desmontable para pasajero
Manubrio	Estándar
Protección	Placa protectora completa Defensa delantera y trasera para trabajo pesado Protectores de manos
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año



© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. * Se muestra el peso en seco del modelo base. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

