

OUTLANDER MAX X MR 2027



Loft Green Satin

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Asiento individual, estándar, con caja de almacenamiento
- Entrada y salida al motor y CVT con conducto elevado de ventilación
- Radiador reubicado
- Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³
- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de motor inteligente (iEB™) y modos de conducción
- Diferencial delantero Visco-4Lok[†]
- Amortiguadores a gas SHOWA
- Neumáticos especializados para lodo XPS Swamp King XL de 30 plg.
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Sistema de frenos de 4 discos
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) con cuerda sintética
- Pantalla digital de 7.6 plg.
- Placa protectora completa, defensa delantera reubicada para lodo con soporte para cabrestante y defensa trasera
- Reposapiés de aluminio
- Compartimento para teléfono y cargador USB
- Asientos de edición especial
- Luces distintivas LED
- Manubrios de aluminio con ganchos tipo J y correa para lodo

MOTOR	1000R
Tipo	Motor Rotax® 101 hp/69 lb-pie, bicilíndrico en V de 1001 cc, con sistema DOHC, enfriado por líquido y admisión de aire al motor ubicada de forma optimizada Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm ³
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive, mecanismos de admisión de aire y escape ubicados de forma estratégica y calibración específica Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar), con modo ultra bajo adicional
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok [†]
Asistencia a la conducción	Modos de Trabajo / Estándar / Deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS™)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco 19 cm (7.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
Suspensión trasera	Brazo A de doble arco 25.9 cm (10.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Swamp King XL - 30 x 9 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	486 kg (1,069 lb)
L x An x Al	259.5 x 120.9 x 137.1 cm (102.2 x 47.6 x 54 plg.)
Distancia entre ejes	154.4 cm (60.8 plg.)
Altura al suelo	34.3 cm (13.5 plg.)
Altura del asiento	96 cm (37.8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: N/A / Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	3.8 L (1 gal)
Caja de almacenamiento trasera:	6.5 L (1.7 gal)
Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 lb)*
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 gal)

*Remolque con frenos.

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg.
Imán	650 W
Instrumentos	Compartimento para teléfono con cargador USB-C
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™), llave RF y cable de sujeción
Iluminación	Faros LED y luces traseras LED exclusivas
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) montado en la defensa con cable sintético
Asientos	Asiento individual estándar
Manubrio	Manubrio de aluminio con perfil cónico, gancho tipo J, empuñaduras y correa para barro y elevador de 1 plg.
Protección	Placa protectora completa Defensa delantera para lodo con base para cabrestante Defensa trasera de servicio pesado Reposapiés de aluminio para el conductor Placas de tracción
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
---------------------	-----------------------------------



© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. * Se muestra el peso en seco del modelo base. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

